

主机卫士 Linux 版本

用户使用手册

1、软件安装

1.1 必要环境

32 位系统必须使用 32 位程序，64 位系统必须使用 64 位程序

1.2 安装过程

步骤 1：到主机卫士官网（zhuji.360.cn）下载软件安装包（.tar.gz 格式）到服务器

64 位系统

```
wget http://zhuji.360.cn/zhujiweishi0.5.5X64.tar.gz
```

32 位系统

```
wget http://zhuji.360.cn/zhujiweishi0.5.5X86.tar.gz
```

步骤 2：执行解压命令，即可生成一个 zhujiweishi 安装文件夹：

64 位系统

```
tar -zxvf zhujiweishi0.5.5X64.tar.gz
```

32 位系统

```
tar -zxvf zhujiweishi0.5.5X86.tar.gz
```

2、软件功能说明

2.1 后门查杀：

该功能可以对服务器上被上传的后门进行检测查杀。

步骤：

- 1、完成主机卫士安装；

2、进入 zhujaweishi 文件夹；

```
cd zhujaweishi
```

3、启动后门查杀程序，目前可以自动识别 apache、nginx 的网站目录，-a 可以自

动查杀网站目录下文件，例如：

```
./zhujaisafe -a
```

我们还提供了指定目录扫描 (-b + 目录)，例如

```
./zhujaisafe -b /home/web/
```

若是希望扫描结果生成 txt 文件，可以加上 "-o"，例如将扫描结果生成 abc.txt

文件，保存在 zhujaweishi 文件夹里

```
./zhujaisafe -b /home/web/ -o abc.txt
```

4、若是希望同时扫描多个文件目录，可以将所有需要扫描的文件目录（绝对路径）

保存到一个文本文件里，如 a.txt，再用命令 -f

```
./zhujaisafe -f a.txt
```

5、同时我们还提供帮忙的命令行

```
./zhujaisafe -h
```

3、软件卸载

进入安装目录，使用删除命令，例如：

```
rm -rf zhujaweishi
```

4、FAQ

4.1、出现/tmp/websafescanner_single.pid 不能写入或者没有权限问题。

解决方案：

1) 首先检查当前是否已经有 websafescanner 运行了，必须等运行结束，或者杀

死这个这几个进程，然后继续；

2) 如果当前没有，说明确实没有权限，上次运行的用户权限高于当前用户，或者

不是一个组里的，删除文件后再次运行

```
sudo rm /tmp/websafescanner_single.pid
```

4.2、缺少运行库，如 libssl3.so、libssh2.so.1,常见于 ubuntu 环境下。

解决方案:

- 1) 缺少 libssl3.so，使用命令安装

```
sudo apt-get install libssl3 (ubuntu 环境)
```

- 2) 缺少 libssh2.so.1，使用命令安装

```
sudo apt-get install libssh2-1 (ubuntu 环境)
```

- 3) 如果缺少其他的动态库

在程序的目录下执行 ldd zhujeweishi,就会列出程序的依赖库,请自行查找安装

确实的库即可

4.3、error while loading shared libraries: libpcre.so.1:无法找到动态库 libpcre。

解决方案:

请执行以下命令：

```
ln -s libpcre.so.0 libpcre.so.1
```

4.4、启动后显示 locale::facet::_S_create_c_locale name not ，然后退出。

解决方案:

打开 bash 配置，设置 LC_ALL

在 ~/.bashrc 文件的最后一行增加

```
export LC_ALL="C"
```

5、联系方式

官网：zhuji.360.cn

论坛：<http://webscan.360.cn/group/info/gid/466>

主机卫士 QQ 群：450877114

产品经理 QQ：274527726

欢迎各位进行拍砖。

2015 年 04 月